



คุณสมบัติเฉพาะผลิตภัณฑ์

ชุดไมโครโฟนประชุมยี่ห้อ Razr รุ่น E-Series

1. ชุดแหล่งจ่ายและควบคุมหลัก (Main Control Unit)

EC-100

1. สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ชุดไมโครโฟนประชุมได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัว และ ชุดไมโครโฟนสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 128 ตัวในระบบเดียวกัน
2. มีปุ่มฟังก์ชันการทำงาน เพื่อดำเนินการของระบบได้อย่างน้อยดังนี้
 - ปุ่มฟังก์ชัน “ OPEN MIC ” เพื่อสามารถตั้งค่า เลือกใช้งานชุดไมโครโฟนประชุม ในระบบให้ใช้งานได้พร้อมกันตั้งแต่ 1 – 9 ตัว หรือ เลือกใช้งานเฉพาะชุดไมโครโฟนประชุม หรือ เลือกให้ใช้งานได้ทั้งหมด
 - ปุ่มฟังก์ชัน “ Override ” เพื่อสามารถตั้งค่าการใช้งาน เมื่อชุดไมโครโฟนสมาชิก ชุดใดๆ ที่กดปุ่ม “TALK” ก็สามารถที่จะเริ่มการสนทนาได้ทันที โดยจะไปแทรกการทำงานชุดไมโครโฟนที่กำลังพูดอยู่ในขณะนั้น ซึ่งทำให้ชุดไมโครโฟนสมาชิกตัวที่ถูกแทรกล่ะนั้น ถูกตัดการทำงานออกไป
 - ปุ่มฟังก์ชัน “ Auto Off ” เพื่อสามารถตั้งค่าให้ระบบ ทำการตัดการทำงานของชุดไมโครโฟนประชุม เมื่อไม่มีเสียงสัญญาณภายในระบบเป็นเวลา 30 / 45 วินาที
3. มี LED แสดงสถานะของฟังก์ชันการทำงาน และ LED Indication lamp บอกระดับสัญญาณขาออก
4. มีช่วงความถี่ตอบสนองที่ 100 – 16,000 Hz หรือกว้างกว่า
5. มีช่องสัญญาณขาเข้าชนิด MIC ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณพร้อมปุ่มปรับระดับเสียงแต่ละช่อง
6. มีช่องสัญญาณขาเข้าชนิด AUX ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณพร้อมปุ่มปรับระดับเสียงแต่ละช่อง
7. มีปุ่มปรับแต่งสัญญาณเสียงชนิด Bass และ Treble หรือดีกว่า
8. มีช่องเชื่อมต่อชุดไมโครโฟนประชุมเข้าในระบบได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง แบบ D Type 9P Port
9. มีเครื่องขยายเสียงอยู่ภายใน กำลังขยายไม่น้อยกว่า 40 W x 2 ช่องสัญญาณ ที่ 8 โอห์ม
10. มีช่องสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
11. มีฟังก์ชันการตรวจสอบระบบอัตโนมัติ (Auto-Test function)
12. ใช้กับไฟฟ้าระบบ AC 110V/220V 50/60HZ
13. จะต้องมียี่ห้อรับรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่าย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
14. จะต้องมียี่ห้อแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือ บริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์



2. ชุดไมโครโฟนประธาน (Chairman's Unit)

EM-501

1. เป็นชุดไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโต๊ะ
2. สามารถทำงานร่วมกับชุดแหล่งจ่ายไฟและควบคุมหลักได้เป็นอย่างดี
3. มีปุ่มกด “Talk” เพื่อสั่งเปิด / ปิด ไมโครโฟนในการสนทนา โดยเมื่อกดเปิดไมโครโฟนจะมีแสงไฟบริเวณปุ่มกด และ คอไมโครโฟน
4. เมื่อกดปุ่ม “Talk” เพื่อเปิดการทำงานของไมโครโฟน ลำโพงในตัวเครื่องจะถูกตัดเสียง
5. มีปุ่มกด “Control” เพื่อทำการตัดการทำงานของชุดไมโครโฟนสมาชิก พร้อมแสงไฟบริเวณปุ่มกดเพื่อแสดงการทำงาน
6. ก้านไมโครโฟนคออ่อน แบบคอนเดนเซอร์ ขนาดมาตรฐาน 48 เซนติเมตร ซึ่งสามารถถอดออกได้ และ สามารถเลือกขนาดได้ทั้งแบบ 43, 56 , 70 เซนติเมตร (Options)
7. มีช่องเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Din 8 Pin ไม่นเกิน 1 ช่องสัญญาณ
8. มีช่องต่อหูฟังไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ขนาด 3.5 มม.

3. ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม (Delegate's Unit)

EM-505

1. เป็นชุดไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโต๊ะ
2. สามารถทำงานร่วมกับชุดแหล่งจ่ายไฟและควบคุมหลักได้เป็นอย่างดี
3. มีปุ่มกด “Talk” เพื่อสั่งเปิด / ปิด ไมโครโฟนในการสนทนา โดยเมื่อกดเปิดไมโครโฟนจะมีแสงไฟบริเวณปุ่มกด และ คอไมโครโฟน
4. เมื่อกดปุ่ม “Talk” เพื่อเปิดการทำงานของไมโครโฟน ลำโพงในตัวเครื่องจะถูกตัดเสียง
5. ก้านไมโครโฟนคออ่อน แบบคอนเดนเซอร์ ขนาดมาตรฐาน 48 เซนติเมตร ซึ่งสามารถถอดออกได้ และ สามารถเลือกขนาดได้ทั้งแบบ 43, 56 , 70 เซนติเมตร (Options)
6. มีช่องเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Din 8 Pin ไม่นเกิน 1 ช่องสัญญาณ
7. มีช่องต่อหูฟังไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ขนาด 3.5 มม.



4. ชุดไมโครโฟนประธานแบบฝัง ชนิด Din 5 Pin (Flush – mounted Chairman’s Unit)

1. เป็นชุดไมโครโฟนประชุมแบบฝัง **EM-701**
2. มีปุ่มกด “ Talk ” เพื่อสั่งเปิด / ปิด ไมโครโฟนในการสนทนา โดยเมื่อกดเปิดไมโครโฟนจะมีแสงไฟบริเวณปุ่มกด และ คอไมโครโฟน
3. เมื่อกดปุ่ม “ Talk ” เพื่อเปิดการทำงานของไมโครโฟน ลำโพงในตัวเครื่องจะถูกตัดเสียง
4. มีปุ่มกด “ Control ” เพื่อทำการตัดการทำงานของชุดไมโครโฟนสมาชิก พร้อมแสงไฟบริเวณปุ่มกดเพื่อแสดงการทำงาน
5. ช่องเชื่อมต่อก้านไมโครโฟนค่ออ่อนแบบคอนเดนเซอร์ ชนิด DIN 5 PIN ขนาดมาตรฐาน 48 เซนติเมตร ซึ่งสามารถถอดออกได้ และสามารถเลือกขนาดได้ทั้งแบบ 43, 56 , 70 เซนติเมตร (Options)
6. มีช่องเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าและออกระบบชนิด DB9
7. มีลำโพงภายในตัวเครื่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อหูฟัง พร้อมปุ่มปรับระดับเสียง และ ช่องสัญญาณขาออกเพื่อบันทึกเสียง (REC)

5. ชุดไมโครโฟนสมาชิกแบบฝัง Din 5 Pin (Flush – mounted Delegate Unit)

1. เป็นชุดไมโครโฟนประชุมแบบฝัง **EM-705**
2. มีปุ่มกด “ Talk ” เพื่อสั่งเปิด / ปิด ไมโครโฟนในการสนทนา โดยเมื่อกดเปิดไมโครโฟนจะมีแสงไฟบริเวณปุ่มกด และ คอไมโครโฟน
3. เมื่อกดปุ่ม “ Talk ” เพื่อเปิดการทำงานของไมโครโฟน ลำโพงในตัวเครื่องจะถูกตัดเสียง
4. ช่องเชื่อมต่อก้านไมโครโฟนค่ออ่อนแบบคอนเดนเซอร์ ชนิด DIN 5 PIN ขนาดมาตรฐาน 48 เซนติเมตร ซึ่งสามารถถอดออกได้ และสามารถเลือกขนาดได้ทั้งแบบ 43, 56 , 70 เซนติเมตร (Options)
5. มีช่องเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าและออกระบบชนิด DB9
6. มีลำโพงภายในตัวเครื่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อหูฟัง พร้อมปุ่มปรับระดับเสียง และ ช่องสัญญาณขาออกเพื่อบันทึกเสียง (REC)



Chinavut Marketing Co., Ltd.

63, 65, 67 SOI RUNGRUANG, RATCHADAPISEK RD., BANGKOK 10320 THAILAND
TEL: (662) 694-3000, FAX: (662) 694-3003, EMAIL: info@chinavut.com, www.chinavut.com

6. ชุดไมโครโฟนประธานแบบฝัง ชนิด XLR (Flush – mounted Chairman s Unit)

1. เป็นชุดไมโครโฟนประชุมแบบฝัง **EM-601**
2. มีปุ่มกด “ Talk ” เพื่อสั่งเปิด / ปิด ไมโครโฟนในการสนทนา โดยเมื่อกดเปิดไมโครโฟนจะมีแสงไฟบริเวณปุ่มกด และ คอไมโครโฟน
3. มีปุ่มกด “ Control ” เพื่อทำการตัดการทำงานของชุดไมโครโฟนสมาชิก พร้อมแสงไฟบริเวณปุ่มกดเพื่อแสดงการทำงาน
4. ช่องเชื่อมต่อก้านไมโครโฟนค่ออนแบบ XLR
5. มีช่องเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าและออกระบบชนิด DB9
6. มีช่องเชื่อมต่อหูฟัง พร้อมปุ่มปรับระดับเสียง และ ช่องสัญญาณขาออกเพื่อบันทึกเสียง (REC)

7. ชุดไมโครโฟนสมาชิกแบบฝัง ชนิด XLR (Flush – mounted Delegate Unit)

1. เป็นชุดไมโครโฟนประชุมแบบฝัง **EM-605**
2. มีปุ่มกด “ Talk ” เพื่อสั่งเปิด / ปิด ไมโครโฟนในการสนทนา โดยเมื่อกดเปิดไมโครโฟนจะมีแสงไฟบริเวณปุ่มกด และ คอไมโครโฟน
3. ช่องเชื่อมต่อก้านไมโครโฟนค่ออนแบบ XLR
4. มีช่องเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าและออกระบบชนิด DB9
5. มีช่องเชื่อมต่อหูฟัง พร้อมปุ่มปรับระดับเสียง และ ช่องสัญญาณขาออกเพื่อบันทึกเสียง (REC)