



Okayo WT-300 T/R

Tour Guide System– Bezprzewodowy system audio

Modele z serii WT-300 pomimo, że należą do podstawowej grupy urządzeń Tour Guide posiadają wszystkie niezbędne funkcje dla tego typu urządzeń. Zwarta estetyczna obudowa z miejscem na własne logo, łatwa obsługa i wyświetlacz LCD z wszystkimi informacjami niezbędnymi do prawidłowej pracy czyni te urządzenie aktualnie bardzo konkurencyjnym z podobnymi w tej klasie. Urządzenie wymaga zasilania dwoma sztukami baterii AA (R6) jednorazowego użytku lub akumulatorami niklowo-wodorkowymi AA (R6). Ładowanie ich umożliwia multi-portowa walizkoładowarka z zasilania sieciowego od 100V do 240V lub z zasilania samochodowego 12V/7A. Nowością w odbiornikach WT-300R jest dodatkowa funkcja Autowylączenia, która ma za zadanie chronić źródła zasilania przed rozładowaniem w przypadku tzw. „spoczynku” i następuje po 20 minutach od wyłączeniu nadajnika.




Dane techniczne:	
Zakres częstotliwości	794-865 MHz
Moc wyjściowa	10 mW
Przenoszenie częstotliwości	400Hz – 5kHz
Zasięg	100 m (w otwartym terenie)
Ilość kanałów	40~80 (przełączane)
Wejście	mikrofon
Wyjście	słuchawki/audio – zewnętrzny wzmacniacz
Zasilanie	2xAA(R6) bateria/akumulator 1600mA/2000mA
Waga	110g (z bateriami)
Wymiary zewnętrzne	92mm x 67,7mm x 31,7mm

Zalecane akcesoria do zestawu



SŁUCHAWKA
EM-305



MIKROFON
ZAKŁADOWY LM-90A



MIKROFON
NAGŁOWNY HM-50A



WALIZKA AC-300
26 SZT. ODB./NAD.



WALIZKO-ŁADOWARKA
HDC-300
24 SZT. ODB./NAD.



WALIZKO-ŁADOWARKA
HDC-736
36 SZT. ODB./NAD.



AKUMULATORKI
PHILIPS MULTILIFE
AA NiMH 2000mA



SMYCZ 50CM

Powyższa informacja nie może być traktowana jako oferta w myśl art. 66 ust.1 Kodeksu Cywilnego, jest tylko informacją handlową. Parametry zawarte w informacji mogą zostać zmienione bez uprzedniego informowania. Zdjęcia i rysunki mogą nie oddawać rzeczywistego wyglądu produktu.