




Interactive board GYGAR

Series

Model : EL-85 / EL-90 / EL-100 / EL-114

กระดานแสดงผลแบบสัมผัสใช้งานร่วมกับเครื่องโปรเจกเตอร์ได้ทุกรุ่น ทำให้สะดวกและง่ายในการนำเสนอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งภาพนิ่ง, กราฟฟิก และวิดีโอ เพียงแค่เชื่อมต่อด้วยสาย USB พร้อมโปรแกรมเสริมที่ช่วยในการจัดการเนื้อหาในการนำเสนอ ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบมากขึ้นและเรียกใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

Accessories

Standard



Option



Features

ประหยัดค่าใช้จ่าย

สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมเครื่องเดิมได้ทุกรุ่น และยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายจากวัสดุสิ้นเปลือง

ปลอดภัยไร้กังวล

ปราศจากสารเคมีที่เกิดจากปากกาหรือวัสดุสิ้นเปลือง และมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าใช้ไฟจาก USB เพียง 5V.

ง่ายยิ่งกว่า

สามารถใช้งานร่วมกับมัลติมีเดียต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังสามารถแบ่งปันข้อมูลเดิมได้ง่ายกว่า

รับประกันโดยสยามเทค

รับประกันคุณภาพสินค้า และบริการโดยสยามเทค ที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศจากศูนย์ทั้ง 5 สาขา กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ขอนแก่น, นครสวรรค์

รับประกัน 1 ปี

Specification

Model	EL-85	EL-90	EL-100	EL-114
ขนาดกระดาน (รวมขอบ)	1,792 x 1,290 มม. (85")	2,059 x 1,259 มม. (93")	2,270 x 1,380 มม. (104")	2,561 x 1,574 มม. (118")
ขนาดพื้นที่ภายใน	1,707 x 1,205 มม. (85")	1,974 x 1,174 มม. (90")	2,210 x 1,340 มม. (101")	2,401 x 1,414 มม. (111")
ระบบการเขียน	รองรับการสัมผัสพร้อมกันได้ 10 จุด ในสี่ทิศทาง และเขียนต่างสีได้พร้อมกัน 5 สี ในการเขียนพร้อมกัน 5 จุด			
เทคโนโลยีการสัมผัส	แบบอินฟราเรด	แบบอินฟราเรด	แบบอินฟราเรด	แบบอินฟราเรด
รองรับความละเอียด	12,800 x 9,600	12,800 x 9,600	12,800 x 9,600	12,800 x 9,600
ความแม่นยำ	± 1 มิลลิเมตร ทั้งทั้งกระดานสัมผัส	± 1 มิลลิเมตร ทั้งทั้งกระดานสัมผัส	± 1 มิลลิเมตร ทั้งทั้งกระดานสัมผัส	± 1 มิลลิเมตร ทั้งทั้งกระดานสัมผัส
พื้นผิวลดแสงสะท้อน	Yes	Yes	Yes	Yes
ช่วงการเขียน	ตอนบนลงใน 8 - 16 มิลลิวินาที	ตอนบนลงใน 8 - 16 มิลลิวินาที	ตอนบนลงใน 8 - 16 มิลลิวินาที	ตอนบนลงใน 8 - 16 มิลลิวินาที
การเชื่อมต่อสัญญาณ	USB 2.0 54M. (HID compliant)	USB 2.0 54M. (HID compliant)	USB 2.0 54M. (HID compliant)	USB 2.0 54M. (HID compliant)
การใช้ไฟฟ้า	USB 5V. หรือ 100mA	USB 5V. หรือ 100mA	USB 5V. หรือ 100mA	USB 5V. หรือ 100mA
รองรับการใช้ซอฟต์แวร์	Windows XP, Windows 7 Windows 8, Windows 10	Windows XP, Windows 7 Windows 8, Windows 10	Windows XP, Windows 7 Windows 8, Windows 10	Windows XP, Windows 7 Windows 8, Windows 10
สภาพแวดล้อมใช้งาน	อุณหภูมิ -30 ถึง 80 องศาเซลเซียส ความชื้น 0% - 90% RH	อุณหภูมิ -30 ถึง 80 องศาเซลเซียส ความชื้น 0% - 90% RH	อุณหภูมิ -30 ถึง 80 องศาเซลเซียส ความชื้น 0% - 90% RH	อุณหภูมิ -30 ถึง 80 องศาเซลเซียส ความชื้น 0% - 90% RH
การปรับแต่งความแม่นยำ	เลือกได้ 4, 9, 12, 15 และ 20 จุด	เลือกได้ 4, 9, 12, 15 และ 20 จุด	เลือกได้ 4, 9, 12, 15 และ 20 จุด	เลือกได้ 4, 9, 12, 15 และ 20 จุด
ซอฟต์แวร์การใช้งาน	สามารถอัปเดตผ่านเว็บไซต์ได้ฟรี	สามารถอัปเดตผ่านเว็บไซต์ได้ฟรี	สามารถอัปเดตผ่านเว็บไซต์ได้ฟรี	สามารถอัปเดตผ่านเว็บไซต์ได้ฟรี
มาตรฐานรับรอง	ISO9001, ISO14001, CE FCC, RoHS	ISO9001, ISO14001, CE FCC, RoHS	ISO9001, ISO14001, CE FCC, RoHS	ISO9001, ISO14001, CE FCC, RoHS
รับประกัน	1 ปี	1 ปี	1 ปี	1 ปี

GYGAR Interactive Software (Option)

เป็นซอฟต์แวร์เสริมที่ช่วยในการทำงานที่มีเครื่องมือ การวาด, การเขียน, การลบ พร้อมทั้งยังสามารถแสดงสื่อการสอน และการนำเสนอ อาทิเช่น รูปภาพ กราฟแสดงผลต่างๆ หรือ แม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหวได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานควบคู่ไปกับ MS Office พร้อมทั้งเก็บบันทึกในรูปแบบไฟล์ คำนวณ, นำเสนอ, PDF, HTML และไฟล์วิดีโอได้

Studio Classroom Software (Option)

โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ในห้องเรียน ได้แก่ แท็บเล็ต, ทีวี, วิทยุ, ไลน์, กล้องเว็บแคม, อุปกรณ์ชุดโหวต, กระดานอัจฉริยะ และสามารถใช้ E-Book รวมทั้งวิดีโอประกอบการเรียนการสอนได้โดยไม่ต้องแปลงไฟล์ รองรับภาพจากกล้องเว็บแคมไม่น้อยกว่า 2 ตัว และภาพจากวิทยุไลน์ไม่น้อยกว่า 1 ตัว ในเวลาเดียวกัน สามารถใช้ภาพจากหน้าจอ เดสก์ท็อปพร้อมทั้งภาพจากเว็บแคม และวิทยุไลน์ในเวลาเดียวกันในลักษณะ Picture in Picture (PIP) โดยกำหนดได้ว่าจะโชว์ภาพจากกล้องที่ตัวจากเมนูให้เลือก

