



Hi-1008

DVR 8CH H.264 Compression



DVR 10th Series

เครื่องบันทึกภาพ 10th Series มีระบบบีบอัดแบบ H.264 แสดงภาพ Real-Time รูปลักษณะภายนอก ถูกออกแบบให้ทันสมัย โดยปุ่มกดเมนูด้านหน้าเป็นแบบสัมผัส (TOUCH FRONT PANEL) ง่ายต่อการใช้งานฟังก์ชันที่หลากหลายของเครื่อง รวมถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของ Hi-view เพียงแค่นิ้วสัมผัส และเครื่องบันทึกภาพ 10th Series รุ่นนี้รองรับการต่อกล้องได้มากถึง 8 กล้อง



คุณสมบัติเด่น

- บันทึกไฟล์แบบ H.264 แสดงภาพแบบ Real-Time
- ปุ่มเมนูหน้าเครื่องเป็นแบบสัมผัส (TOUCH FRONT PANEL)
- รองรับทำงานหลายโหมดพร้อมกัน แสดงภาพสด , เล่นย้อนหลัง , บันทึกสำรองข้อมูล , ดูภาพผ่านออนไลน์
- สามารถตัดต่อไฟล์วิดีโอที่บันทึก เมื่อต้องการเลือกเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ
- รองรับการแจ้งเตือนผ่าน อีเมลเมื่อเกิดเหตุการณ์
- รองรับการดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ตโฟน



รายละเอียดสินค้า

H.264 Network Digital Video Recording

รุ่น	Hi-1008		
การบีบอัดวิดีโอ	H.264		
ระบบสัญญาณ	PAL / NTSC		
ระบบปฏิบัติการ	Linux (embedded)		
วิดีโออินพุต/เอาต์พุต	8CH input / 1CH output(BNC)		
ออกวิดีโออินพุต/เอาต์พุต	2CH input / 1CH output(RCA)		
การแสดงผล	ความละเอียด	PAL:	960x576@25fps(each ch.Frame), total frame: 200fps
		NTSC:	960x480@30fps(each ch.Frame), total frame: 240fps
	คุณสมบัติ	Single / Quad / 9View / S.E.Q. / PIP	
บันทึก (บันทึกเท่านั้น) (บันทึกพร้อมกัน 8 ช่อง)	ความละเอียด	PAL:	WD1 mode: 480x288(WCIF),960x288(WHD1),960x576(WD1) D1 mode: 360x288(CIF),720x288(HD1),720x576(D1)
		NTSC:	WD1 mode: 480x288(WCIF),960x240(WHD1),960x480(WD1) D1 mode: 360x240(CIF),720x240(HD1),720x480(D1)
โหมดการบันทึก	Continuous / Manual / Motion		
ดูภาพย้อนหลัง	1/4/8 Channel at sametime		
ความเร็วการดูภาพ	PAL: (each ch,Frame) D1:100fps; HD1/CIF:200fps; WD1:80fps; WHD1:160fps; WCIF:200fps;		
	NTSC: (each ch,Frame) D1:120fps; HD1/CIF:240fps; WD1:100fps; WHD1:176fps; WCIF:240fps;		
	Fast forward: 2x,4x,8x,16x , Rewind: 2x,4x,8x,16x		
เซ็นเซอร์/อะลาร์ม	-		
พอร์ต IR Extender	NO		
เน็ตเวิร์ก	LAN, DHCP, Dynamic IP and DDNS		
ฮาร์ดดิสก์	1SATA HDDs, up to 3TB		
Multiplex Operation	Live display, record, playback, backup and network		
พอร์ต USB	2xUSB(for mouse and backup/upgrade)		
ควบคุมกล้องสปีดโดม	Built in RS-485, support Pelco-P & Pelco-D, Baudrate 1200,2400,4800,9600		
รองรับมือถือ	iPhone, Androis, Symbian S60, Windows Mobile&Blackberry		
พอร์ต VGA	800*600,1024*768, 1280*1024,1440*900		
พอร์ต HDMI	1080P		
ไฟเลี้ยง	DC 12V / 2A		
ขนาด(WxDxH)	250*217*47mm		

